

KIOTI RX8030P 4WD

TRACTOR AGRICOLA



corre por delante del paquete

Modelo RX8030-LA



LOGIC ELEVADORES/DIVISION MAQUINARIA/

RIF: J-30557672-6

Master Distribuidor Oficial Kioti By Daedong

TELEFONO: MASTER: (0212) 620.53.50/ E-mail:
cmaquinaria.logic@gruposinabro.com

**DIRECCIÓN: PRIMERA AVENIDA BUENA VISTA,
CON CALLE SCHAFER, EDIFICIO REFRIMAQ.
PISO 1. URB BUENA VISTA, MUNICIPIO SUCRE,
CARACAS 1073, VENEZUELA.**

Especificaciones

MODELO	RX8030P
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4FT-TP2-A
Potencia Bruta	75.1 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Turbo cargador	Turbo cargador
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.4:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	269 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	85 L
Cárter del motor (filtro incluido)	9.7 L
Refrigerante del motor	9.5 L
Caja de transmisión	60 L
Soporte del eje delantero	8.5 L

Equipamiento Estándar

- PTO trasero
- Dirección asistida
- Cubierta de PTO
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- 2 Cajas de válvulas
- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Joy-Stick para cargador frontal

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



LOGIC ELEVADORES/DIVISION MAQUINARIA/ RIF: J-30557672-6
Master Distribuidor Oficial Kioti By Daedong

TELÉFONO: MASTER: (0212) 620.53.50/ E-mail: cmaquinaria.logic@gruposinabro.com

DIRECCIÓN: PRIMERA AVENIDA BUENA VISTA, CON CALLE SCHAFER, EDIFICIO REFRIMAQ. PISO 1. URB BUENA VISTA, MUNICIPIO SUCRE, CARACAS 1073, VENEZUELA.

Toma de fuerza (PTO)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	65.5 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	87.22 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540/540E rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Posición
Bomba de implemento	41.6 L/min
Bomba de dirección asistida	31.2 L/min
Flujo hidráulico total	72.8 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de elevación en el punto de elevación	2256 kg
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación	1768 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Manual (inversor de energía)
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance	4x6
Numero de velocidades	24x24
Tipo de inversor	Inversor de energía
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Multidisco hidráulico húmedo
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.17 a 37.86 km/h
Reverso	De 0.17 a 37.23 km/h



El tractor RX8030P cuenta con dos cilindros de elevación hidráulicos externos con una capacidad de elevación de 2,256 kg.



LOGIC ELEVADORES/DIVISION MAQUINARIA/ RIF: J-30557672-6
Master Distribuidor Oficial Kioti By Daedong

TELÉFONO: MASTER: (0212) 620.53.50/ E-mail: cmaquinaria.logic@gruposinabro.com

DIRECCIÓN: PRIMERA AVENIDA BUENA VISTA, CON CALLE SCHAFER, EDIFICIO REFRIMAQ. PISO 1. URB BUENA VISTA, MUNICIPIO SUCRE, CARACAS 1073, VENEZUELA.

Dimensiones

Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4050 mm
Ancho total (banda de rodadura mínima)	1960 mm
Ancho de la banda de rodadura delantera	1475 mm
Ancho de la banda de rodadura trasera	1515 mm
Altura total (con estructura de protección)	2730 mm
Despeje	440 mm
Radio de giro (sin freno)	3930 mm
Radio de giro (con freno)	3370 mm
Peso total con estructura de protección	2540 kg

*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!



La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.



LOGIC ELEVADORES/DIVISION MAQUINARIA/ RIF: J-30557672-6
Master Distribuidor Oficial Kioti By Daedong

TELÉFONO: MASTER: (0212) 620.53.50/ E-mail: cmaquinaria.logic@gruposinabro.com

DIRECCIÓN: PRIMERA AVENIDA BUENA VISTA, CON CALLE SCHAFER, EDIFICIO REFRIMAQ. PISO 1. URB BUENA VISTA, MUNICIPIO SUCRE, CARACAS 1073, VENEZUELA.